GEMSS HEALTHCARE

Высокопроизводительная мобильная рентгенодиагностическая система с аккумуляторным питанием

POX-100BT

Высокочастотный генератор
5 кВт, 100 мА

Небольшой вес всей системы

Уравновешенная рукоятка

Тонкий и компактный дизайн

Умная эксплуатация
- Консоль оператора синхронизирована со вспомогательной консолью

Подставка для ноутбука для цифровой рентгенографии

POX-100BT — уникальная аккумуляторная палатная рентгеновская система с легкой мобильностью и высокой гибкостью для рентгенографии в любое время и в любом месте без внешнего питания.

Превосходное качество изображения

- Точное фокальное пятно рентгеновской трубки
- Тонкий светодиодный коллиматор

Уравновешенная рукоятка для легкого перемещения

- 2000 мм SID

Удобная подставка для ноутбука для цифровой рентгенографии

Умная эксплуатация

- Интуитивно понятная и удобная операционная консоль, синхронизированная с дополнительной консолью на подвижной головной части аппарата.
- Оптимальные диагностические изображения, 30 APR
- Пульт дистанционного управления с ручным переключателем

Плавное и сбалансированное движение

- Прочные большие колеса вагонного типа, полезные как в помещении, так и на открытом воздухе
- Мягкая мобильность на неровном полу

Компактный, легкий и маневренный дизайн

- Легкая мобильность и высокая гибкость
- Ящик для безопасного хранения плоскопанельного детектора

POX-100BT

GEMSS HEALTHCARE

Техническая спецификация

Модель		POX-100BT
Генератор	Электропитание	аккумулятор
	Выходная мощность	5,0 кВт (макс.)
	Тип генератора	инверторный
	Частота коммутации	75 кГц
	Диапазон высокого напряжения	40-110 кВ, шаг 1 кВ
	Диапазон тока / количество шагов	20-100 мА / 38 шагов
Трубка	Фокальное пятно трубки (мм)	0,6 мм x 1,8 мм
	Целевой угол	15°
	Термоаккумулятор анода	30кДж
Батарея	Напряжение батареи	12 VDC /24 A x 4 шт.
	Емкость	5,0 Ач / 20 °C
	Заряд аккумулятора	110/220 VAC, 50/60 Гц
	Вход батареи	54 VDC / 0,5 A
Коллиматор	Тип	двухщелевой, ручное управление
	Мин. размер снимка	5 см X 5 см при 1 м SID
	Макс. размер снимка	35 см X 35 см @ 65 см SID
	Визуализация поля снимка	кнопка, 30-секундный таймер
	Лампа	24 VDC, 150 Вт, галоген
	Вентилятор	24 VDC / 0,07 A
	Встроенная фильтрация	0,5 мм Al
Общая фильтрация		3,0 мм Al
Дисплей		7-сегментный светодиодный
Приемник		плоскопанельный детектор Wi-Fi

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ GEMSS HEALTHCARE CO., LTD
822, Bogwang-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do 10952 Korea
Tel. +82 31-995-2292 Fax. +82 31-948-4208
sales@gemss-healthcare.com www.gemss-healthcare.com

ЭСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ООО «МИРЭИР»
Дальневосточный пр., д. 100, г. Санкт-Петербург, 193079, Россия
Tel. +7 812-425-42-71 rd@mireir.ru